

CONEXIONES SANITARIAS



APLICACIONES:

INSTALACIONES DE AGUA SANITARIA  
LAVABOS  
BIDETS  
CONEXIONES DE GRIFERÍA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

RÁCORES: LATÓN  
ROSCAS: BSP 3/8" - 1/2"  
CAMPANA: ACERO INOXIDABLE  
TUBO: TUBO DE CAUCHO E.P.D.M ATÓXICO  
MALLA: TRENZADO 7 HILOS EN ACERO INOX.  
NORMA: UNE 53.626

Ø INT.TUBO mm.	Ø EXT.TUBO mm.	TEMPERATURA MÁXIMA	TEMPERATURA CONTINUA	PRESIÓN TRABAJO	PRESIÓN ROTURA	RADIO CURVATURA	CAUDAL NOMINAL
9 mm	13 mm	100°C	70°C	25 Kg/cm <sup>2</sup>	100 Kg/cm <sup>2</sup>	40 mm	29 l./min

Conexiones

MONOBLOC

MÉTRICO 10



CÓD.	MEDIDA	UDS.	€
1151	Métrico 10 a 35	5 Jgos.	9.16
1150	Métrico 10 a 40	5 Jgos.	9.30
1149	Métrico 10 a 50	5 Jgos.	10.28

Pzas. Conexión

TUERCA+ NIPEL



CÓD.	MEDIDA	UDS.	€
2651	3/8"	10	1.00
2652	1/2"	10	1.68
2653	3/4"	10	2.00

MACHÓN



CÓD.	MEDIDA	UDS.	€
2648	3/8"	10	1.28
2649	1/2" x 8,5	10	1.68
2655	1/2" x 13	10	1.68
2650	3/4"	10	2.00

Conexiones

M3/8 x H3/8



CÓD.	MEDIDA	UDS.	€
2184	15 cm	10	3.58
2190	20 cm	10	3.96
2196	25 cm	10	4.12
2202	30 cm	10	4.26
2208	35 cm	10	4.42
2214	40 cm	10	4.56
2220	45 cm	10	4.90
2226	50 cm	10	4.86
2328	60 cm	1	8.32
2329	70 cm	1	8.80
2330	80 cm	1	9.06
2332	100 cm	1	13.28
9990	150 cm	1	10.92
9986	200 cm	1	12.90

Conexiones

M1/2 x H1/2



CÓD.	MEDIDA	UDS.	€
2185	15 cm	10	3.52
2191	20 cm	10	4.36
2197	25 cm	10	4.60
2203	30 cm	10	4.76
2209	35 cm	10	4.86
2215	40 cm	10	5.00
2221	45 cm	10	4.52
2227	50 cm	10	5.30
2335	60 cm	1	6.70
2336	70 cm	1	7.18
2337	80 cm	1	7.70
2338	90 cm	1	6.40
2339	100 cm	1	8.64
9991	150 cm	1	10.10
9987	200 cm	1	14.22

LAS CONEXIONES SE PUEDEN FABRICAR EN TODAS LAS MEDIDAS Y FORMAS

**Conexiones**

**H3/8 x H3/8**



CÓD.	MEDIDA	UDS.	€
0657	15 cm	10	3.58
0658	20 cm	10	3.72
0659	25 cm	10	3.88
0660	30 cm	10	4.02
0661	35 cm	10	4.16
0662	40 cm	10	4.32
0663	45 cm	10	4.90
0664	50 cm	10	4.60
2341	60 cm	1	5.74
2342	70 cm	1	6.22
2343	80 cm	1	6.70
2344	90 cm	1	7.74
2345	100 cm	1	7.66
9972	120 cm	1	6.94
9903	150 cm	1	9.56
9904	200 cm	1	12.74

**Conexiones**

**M1/2 x H3/8**



CÓD.	MEDIDA	UDS.	€
2186	15 cm	10	2.86
2192	20 cm	10	3.08
2198	25 cm	10	4.42
2204	30 cm	10	4.06
2210	35 cm	10	3.66
2216	40 cm	10	4.86
2222	45 cm	10	3.80
2228	50 cm	10	4.90
2347	60 cm	1	8.46
2348	70 cm	1	9.06
2349	80 cm	1	8.96
2350	90 cm	1	6.20
2351	100 cm	1	9.66
9992	150 cm	1	9.70

**Conexiones**

**H1/2 X H1/2**



CÓD.	MEDIDA	UDS.	€
2352	10 cm	10	2.78
2188	15 cm	10	2.90
2194	20 cm	10	4.30
2200	25 cm	10	4.44
2206	30 cm	10	4.60
2212	35 cm	10	5.20
2218	40 cm	10	5.34
2224	45 cm	10	4.22
2230	50 cm	10	5.64
2353	60 cm	1	6.58
2354	70 cm	1	7.06
2355	80 cm	1	7.54
2357	100 cm	1	8.50
0046	120 cm	1	10.36
9905	150 cm	1	10.92
9906	200 cm	1	14.56

**Conexiones**

**H3/8 X H1/2**



CÓD.	MEDIDA	UD S.	€
2189	15 cm	10	2.70
2195	20 cm	10	3.00
2201	25 cm	10	3.78
2207	30 cm	10	4.42
2213	35 cm	10	4.56
2219	40 cm	10	4.70
2225	45 cm	10	3.64
2231	50 cm	10	5.00
2359	60 cm	1	8.26
2360	70 cm	1	8.56
2361	80 cm	1	8.86
2363	100 cm	1	9.56
9994	150 cm	1	9.50
9989	200 cm	1	13.12

**Conexiones**

**M3/8 X H1/2**



CÓD.	MEDIDA	UDS.	€
2187	15 cm	10	3.80
2193	20 cm	10	4.50
2199	25 cm	10	2.86
2205	30 cm	10	4.80
2211	35 cm	10	3.70
2217	40 cm	10	4.52
2223	45 cm	10	5.70
2229	50 cm	10	5.40
2365	60 cm	1	6.76
2366	70 cm	1	5.48
2367	80 cm	1	5.78
2369	100 cm	1	9.66
9993	150cm.	1	9.60
9988	200cm	1	13.32

**Conexiones**

CÓD.	MEDIDA	UDS.
------	--------	------

## CONEXIONES CALENTADOR

APLICACIONES:

INSTALACIONES DE AGUA SANITARIA  
 CALENTADORES  
 TERMOS  
 ACUMULADORES  
 PLACAS SOLARES  
 AIRE ACONDICIONADO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

RÁCORES: LATÓN  
 ROSCAS: BSP 1/2" – 3/4"  
 CAMPANA: ACERO INOXIDABLE  
 TUBO: TUBO DE CAUCHO E.P.D.M ATÓXICO  
 MALLA: TRENZADO 7 HILOS EN ACERO INOX. AISI 304

Ø INT.TUBO mm.	Ø EXT.TUBO mm.	TEMPERATURA MÁXIMA	TEMPERATURA CONTÍNUA	PRESIÓN TRABAJO	PRESIÓN ROTURA	RADIO CURVATURA	CAUDAL NOMINAL
13 mm	19 mm	100°C	70°C	20 Kg/cm <sup>2</sup>	80 Kg/cm <sup>2</sup>	50 mm	75 l./min

**SE PUEDEN FABRICAR EN TODAS LAS MEDIDAS Y FORMAS**

Conexiones	CÓD.	MEDIDA	UDS.	€
	1093	20 cm	5	7.06
<b>M1/2 x H1/2</b>	1094	25 cm	5	7.40
	1095	30 cm	5	6.96
	1096	35 cm	5	8.08
	1097	40 cm	5	7.54
	1098	45 cm	5	8.20
	1099	50 cm	5	9.12
	2370	60 cm	1	12.34
	2371	70 cm	1	11.60
	2372	80 cm	1	13.60
	2374	100 cm	1	15.02

Conexiones	CÓD.	MEDIDA	UDS.	€
	1498	20 cm	5	7.62
<b>M3/4 x H3/4</b>	1504	25 cm	5	8.02
	1510	30 cm	5	9.50
	1516	35 cm	5	9.60
	1522	40 cm	5	10.20
	1528	45 cm	5	9.60
	1534	50 cm	5	10.88
	2375	60 cm	1	12.92
	2377	80 cm	1	13.90
	2378	100 cm	1	19.60

CONEXIONES SANITARIAS INTERIOR TUBO 13mm EXTERIOR TUBO 19mm

**Conexiones**

**M1/2 X H3/4**

CÓD.	MEDIDA	UDS.	€
1496	20 cm	5	6.66
1508	30 cm	5	6.66
1520	40 cm	5	8.42
1526	45 cm	5	8.66
1532	50 cm	5	11.72
2379	60 cm	1	10.07
2380	70 cm	1	10.78

**Conexiones**

**M3/4 X H1/2**

CÓD.	MEDIDA	UDS.	€
1497	20 cm	5	7.62
1503	25 cm	5	7.40
1509	30 cm	5	7.80
1521	40 cm	5	8.58
1527	45 cm	5	9.00
1533	50 cm	5	11.76
2384	60 cm	1	10.44
2385	70 cm	1	11.16
2386	80 cm	1	12.54
2388	100 cm	1	12.80

**Conexiones**

**H1/2 X H1/2**

CÓD.	MEDIDA	UDS.	€
1495	20 cm	5	6.22
1501	25 cm	5	8.00
1507	30 cm	5	7.64
1513	35 cm	5	7.98
1519	40 cm	5	7.84
1525	45 cm	5	8.12
1531	50 cm	5	8.58
2395	60 cm	1	11.76
2397	80 cm	1	14.12
2399	100 cm	1	14.82

**Conexiones**

**H3/4 X H3/4**

CÓD.	MEDIDA	UDS.	€
1500	20 cm	5	6.42
1506	25 cm	5	7.88
1512	30 cm	5	10.04
1518	35 cm	5	10.38
1524	40 cm	5	10.74
1530	45 cm	5	9.30
1536	50 cm	5	11.42
2400	60 cm	1	12.60
2404	100 cm	1	20.58

**Conexiones**

**H3/4 X H1/2**

CÓD.	MEDIDA	UDS.	€
1499	20 cm	5	6.22
1511	30 cm	5	6.66
1523	40 cm	5	7.36
1529	45 cm	5	8.72
1535	50 cm	5	7.60
2405	60 cm	1	10.06

**Conexiones**

CÓD.	MEDIDA	UDS.

## CONEXIONES BATERÍA



APLICACIONES:

BATERIAS DE CONTADOR  
 ACOMETIDAS  
 CALEFACCIÓN  
 AIRE ACONDICIONADO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

RÁCORES: LATÓN  
 ROSCAS: BSP- 3/4" – 1" – 1.1/4"  
 CAMPANA: ACERO INOXIDABLE  
 TUBO: TUBO DE CAUCHO E.P.D.M ATÓXICO  
 MALLA: TRENZADO EN ACERO INOX. AISI 304

CONEXIÓN	Ø INT.TUBO mm.	Ø EXT.TUBO mm.	Temperatura MÁXIMA	Temperatura CONTÍNUA	PRESIÓN TRABAJO	PRESIÓN ROTURA	RADIO CURVATURA	CAUDAL NOMINAL
3/4"	19 mm	28 mm	90°C	70°C	15 Kg/cm²	60 Kg/cm²	80 mm	150 l./min
1"	25 mm	35 mm	90°C	70°C	10 Kg/cm²	40 Kg/cm²	130 mm	250 l./min
1.1/4"	30 mm	40 mm	90°C	70°C	10 Kg/cm²	40 Kg/cm²	200 mm	400 l./min

**SE PUEDEN FABRICAR EN TODAS LAS MEDIDAS Y FORMAS**

Conexiones	CÓD.	MEDIDA	UDS.	€
	2841	30 cm		22.80
	2843	40 cm		23.10
	2845	50 cm		27.64
	2847	60 cm		30.06
	2849	80 cm		34.90
	2851	100 cm		39.74

Conexiones	CÓD.	MEDIDA	UDS.	€
	2853	30 cm		19.80
	2855	40 cm		25.20
	2857	50 cm		27.08
	2858	60 cm		30.00
	2860	80 cm		34.90
	2862	100 cm		37.12

CONEXIONES SANITARIAS INTERIOR TUBO 13mm EXTERIOR TUBO 19mm

**Conexiones**

	CÓD.	MEDIDA	UDS.	€
<b>M 1" X H 1"</b>	2864	30 cm		25.50
	2866	40 cm		30.36
	2868	50 cm		33.68
	2869	60 cm		41.06
	2871	80 cm		46.38
	2873	100 cm		48.20

**Conexiones**

	CÓD.	MEDIDA	UDS.	€
<b>H 1" X H 1"</b>	2875	30 cm		27.46
	2877	40 cm		33.60
	2879	50 cm		36
	2880	60 cm		38.40
	2883	80 cm		43.30
	2885	100 cm		52.14

**Conexiones**

	CÓD.	MEDIDA	UDS.	€
<b>M 1"1/4 X H 1"1/4</b>	2887	30 cm		59.84
	2889	40 cm		62.52
	2891	50 cm		72.42
	2892	60 cm		90.64
	2894	80 cm		106.22
	2896	100 cm		121.72

**Conexiones**

	CÓD.	MEDIDA	UDS.	€
<b>H 1"1/4 X H 1"1/4</b>	2898	30 cm		60.76
	2900	40 cm		67.10
	2902	50 cm		73.54
	2904	60 cm		92.26
	2906	80 cm		107.72
	2908	100 cm		123.30

